

Fragebogen für ein individuelles Angebot von T-STRIFE

Name u. Adresse:

Tel. Nr. E-Mail:

Grundsätzlich haben Sie die Wahl, ein Komplettsset zu kaufen, oder sich die Komponenten selbst zusammen zu stellen:

Ein Komplettsset besteht aus folgenden Teilen:

- das Heizelement in der passenden Längenkategorie, sodass Sie dieses bei der Montage vor Ort nur mehr auf die exakte Länge des Fensters kürzen müssen
- ein Reiniger, um das Heizelement und die Fensterscheiben vor der Montage zu reinigen
- ein Flüssigkleber, um das Heizelement auf der Scheibe zu befestigen
- ein Anschlussstecker, um das Heizelement an das Stromkabel anzuschliessen
- ein Stromkabel mit Stecker und Anschlussbuchse, sodass Sie T-STRIFE an jede Steckdose anschliessen können

Wir empfehlen den Kauf eines Komplettssets, wenn Sie T-STRIFE an einem Fenster ausprobieren oder generell nur an einem oder zwei Fenstern montieren wollen.

Um sich den Aufwand des manuellen Ein- und Aussteckens der Fensterheizung zu ersparen, empfehlen wir Ihnen den Einsatz einer Zeitschaltuhr oder eines Thermostaten.

Wenn Sie sich die einzelnen Teile selbst zusammen stellen, empfehlen wir Ihnen folgende Komponenten:

- das Heizelement in der Länge des Fensterumfanges + mind. 10 cm
- ein Reiniger, um das Heizelement und die Fensterscheibe vor der Montage zu reinigen
- ein Flüssigkleber, um das Heizelement auf der Scheibe zu befestigen
- eine Anschlussgarnitur, um das Heizelement an das Stromkabel anzuschliessen
- ein Stromkabel mit Stecker, sodass Sie T-STRIFE an jede Steckdose anschliessen können
- ein Thermostat, sodass sich T-STRIFE automatisch entsprechend der Temperatur ein- und ausschaltet

Es lohnt sich, die Teile einzeln zu bestellen, wenn man mehrere Fenster mit T-STRIFE ausstattet. Der Vorteil gegenüber dem Komplettsset ist vor allem das beidseitige Klebeband, das einfacher und schneller zu verarbeiten ist, als der Flüssigkleber. Auch hier ist der Einbau eines Thermostaten zu empfehlen, dann damit entfällt der Aufwand des manuellen Ein- und Ausschaltens des Fensterheizsystems.

Gerne erstellen wir Ihnen kostenlos ein unverbindliches Angebot. Dafür benötigen wir von Ihnen bitte folgende Informationen:

1. Fensterart (Holz, Kunststoff, Alu, Dachfenster / Marke):

.....

2. Masse der einzelnen Fenster, bzw. Türen: Bitte geben Sie die Breite und Höhe der sichtbaren Glasflächen an. Bei Sonderformen legen Sie doch bitte eine Skizze bei.

	Höhe in cm	Breite in cm	zu öffnen	Raum	Anmerkungen
1			ja / nein		
2			ja / nein		
3			ja / nein		
4			ja / nein		
5			ja / nein		
6			ja / nein		
7			ja / nein		
8			ja / nein		

3. Befinden sich jene Fenster, die **nicht** zu öffnen sind, in unmittelbarer Nähe? Wenn ja, wie weit auseinander sind diese genau (Abstand in cm)?

.....
.....

4. Bildet sich das Kondenswasser am Randbereich der Fensterfläche oder in der Mitte des Fensters?

.....
.....

5. Wollen Sie das Heizelement in einer Design-Aluleiste verlegt haben?

Dies hat eine rein optische Funktion und kann in jeder beliebigen Farbe pulverbeschichtet werden.

Zur Information: Das Heizelement hat einen Durchmesser von nur 3.8 mm und wird am äusseren Rand der sichtbaren Fensterscheibe direkt oder in der Design-Aluleiste auf das Glas geklebt.

	JA	NEIN
Design-Aluleiste		

6. Zusätzlich lohnt sich der Kauf einer Zeitschaltuhr oder eines Thermostaten.

Die Zeitschaltuhr stellen Sie so ein, dass T-STRIFE vorwiegend nur in den Nachtstunden heizt.

Der Thermostat misst die Temperatur direkt an der Fensterscheibe und schaltet die Fensterheizung genau dann ein, wenn Kondenswasser entstehen würde. Es können ein oder mehrere Räume mit einem Thermostaten angeschlossen werden. Bei Dachflächenfenstern ist es von Vorteil, mit einen Funkthermostaten und deren Funk-Schaltaktoren zu arbeiten.

Bei allen Varianten ersparen Sie sich das händische Ein- und Ausschalten. Bei der Verwendung des Thermostaten ist der Schaltvorgang genauer und energiesparender!

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie an einer digitalen Zeitschaltuhr oder einem Thermostaten interessiert sind:

	JA	NEIN
Standard - Thermostat		
Funkthermostat		
Digitale Zeitschaltuhr		

Bitte legen Sie der Anfrage nach Möglichkeit eine Skizze und / oder Fotos der Fenster bei:

Die Montageanleitungen finden Sie im Internet auf www.oekoswiss.ch im Menüpunkt "Kondenswasser am Fenster" .

Wir danken für Ihre Anfrage und freuen uns, für Sie ein entsprechendes Angebot erstellen zu dürfen.
Mit freundlichen Grüssen



Tel: +41 41 450 30 80

Fax: +41 41 450 43 35

Mail: info@oekoswiss.ch

Web: www.oekoswiss.ch